



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	60A802
Typengenehmigung erteilt	20200820
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	OVER
04 Typ	BRERA 300
05 Typ; Variante/Version	LJ300T-18; C/00
06 Vorziffer	L4HATNPP.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11539
10 EFKO-Code	4840
10 Hersteller	NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO. LTD, 315301 Cixi
11 Herstellerplakette	hinten, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,30
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgel. auf VR,ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgel. auf HR,ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	ZS1P75MN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	23.5
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LONGJIA LJ300T-18 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	ZS1P75MN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1930
35 Länge bis	0
36 Breite von	755
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	222
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	297
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	199
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-13; 3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 130/70-13; 3.50x13

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=28L, h=52L
