



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA112
Typengenehmigung erteilt	19990126
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight LCDPF
05 Typ; Variante/Version	S1BLKBCH
06 Vorziffer	VGAS1BLKB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FL1F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.13
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	5.17
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173873500 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/Y; Austrittsöffnung, d= 18 mm
29 Motorkennzeichen	FL1F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motor-/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmblech über Hauptschalldämpfer
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	240	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	265	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1225	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	176	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	224	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J;	12x3.50 LM-Integral



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J oder 140/70-12 60J; 12x3.50 LM-Integral

Bemerkungen Z1

31) orig. Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
