



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA128
Typengenehmigung erteilt	20000523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030710
Erweiterung TG Positionen	'Bem./rem.
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight 50
05 Typ; Variante/Version	S1B; 0/KF      Motor: FB4F
06 Vorziffer	VGAS1B0KF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-92/61*0006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r= hydr., Scheibe ww. gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l= hydr., Scheibe ww. gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB4F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.6
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1174088500 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	FB4F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1225
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12 51J; MT3.50x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12 56J, 140/70-12 56J; MT3.50x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	Variante Offen = CH 6PA1 39
<b>Bemerkungen Z3</b>	32) ww. zusätzlich Seitenständer