



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA129
Typengenehmigung erteilt	20000523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020221
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight 50
05 Typ; Variante/Version	S1B; 0/EB; Motor: FL1E
06 Vorziffer	VGAS1B0EB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-92/61*0006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r= hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l= hydr., Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FL1E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.6
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	5.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1174177900 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	und Enddämpfer als Einheit
29 Motorkennzeichen	FL1E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0



36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1225
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; MT3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J, 140/70-12 56J; MT3.50x12
Bemerkungen Z1	32) ww. zusätzlich Seitenständer