



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA133
Typengenehmigung erteilt	20010216
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Looxor 50
05 Typ; Variante/Version	B1; AA/AA (a), -/AP (b)
06 Vorziffer	VGAB1AAA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-92/61*0014
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	hinten am rechten Rahmenrohr, sichtbar durch Radausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	r.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	l.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FC1
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.6
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	1/in HS 11 740885 00 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 740885 00 mit integr. Kat.
29 Motorkennzeichen	FC1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1925
35 Länge bis	0



36 Breite von	716
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1126
37 Höhe bis	1636
38 Überhang vorne von	274
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1311
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16 42J; E16x1.85
53 Reifen Felgen	h= 100/70-16 52J; E16x2.50
Bemerkungen Z1	05) AA/AA = 2 Plätze
Bemerkungen Z2	AA/AP = 1 Platz
Bemerkungen Z4	17) Bremsleitungen = Stahlflex
Bemerkungen Z5	auf Wunsch, Ausführung mit Teilintegralbremse:
Bemerkungen Z6	Hebel l: hydr., auf VR-Scheibe (2 Kolben) über Bremsdruckbegrenzer auf HR
Bemerkungen Z7	Hebel r: hydr., auf VR-Scheibe (1 Kolben)
Bemerkungen Z10	09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen
Bemerkungen Z11	Zulässige Anhängelast 80 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Februar 2004
Bemerkungen Z12	Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil
Bemerkungen Z13	- Anhängelast 80 kg
Bemerkungen Z14	- Stützlast 12 kg
Bemerkungen Z15	- Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)
Bemerkungen Z21	400 - Anhängerbetrieb zugelassen