



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA134
Typengenehmigung erteilt	20010216
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011107
Erweiterung TG Positionen	'17/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Looxor 100
05 Typ; Variante/Version	B2; AB/AA (a), -/AP (b)
06 Vorziffer	VGAB2ABA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-2000/7*0015
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	hinten am rechten Rahmenrohr, sichtbar durch Radausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,93
16 Fahrzeug Vmax mech von	83
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	r.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	l.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	a.W. Teilintegralbremse, siehe Bemerk.
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FC2
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	100
24 Leistung kW	6.9
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 744673 00
29 Motorkennzeichen	FC2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1925
35 Länge bis	0



36 Breite von	716
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1126
37 Höhe bis	1636
38 Überhang vorne von	274
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1311
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/80-16 42J; E16x1.85
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 100/70-16 52J; E16x2.50
<b>Bemerkungen Z1</b>	05/55) AB/AA = 2 Plätze
<b>Bemerkungen Z2</b>	AB/AP = 1 Platz
<b>Bemerkungen Z4</b>	17) Ausführung mit Teilintegralbremse:
<b>Bemerkungen Z5</b>	Hebel l: hydr., auf VR-Scheibe (2 Kolben) über Bremsdruckbegrenzer auf HR;
<b>Bemerkungen Z6</b>	Hebel r: hydr., auf VR-Scheibe (1 Kolben)