



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA146
Typengenehmigung erteilt	20020808
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Looxor 50J
05 Typ; Variante/Version	B1; AA/JA (a), -/JP (b)
06 Vorziffer	VGAB1AAJ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-92/61*0014
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	hinten am rechten Rahmenrohr, sichtbar durch Radausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	r.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	l.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	a.W. Teilintegralbremse, siehe Bemerk.
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FC5J
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 748498 00
29 Motorkennzeichen	FC5J
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1925
35 Länge bis	0
36 Breite von	716



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1126
37 Höhe bis	1636
38 Überhang vorne von	274
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1311
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/80-16 42J; E16x1.85
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 100/70-16 52J; E16x2.50
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) AA/JA = 2 Plätze
<b>Bemerkungen Z2</b>	AA/JP = 1 Platz
<b>Bemerkungen Z4</b>	17) Bremsleitungen = Stahlflex
<b>Bemerkungen Z5</b>	auf Wunsch, Ausführung mit Teilintegralbremse:
<b>Bemerkungen Z6</b>	Hebel l: hydr., auf VR-Scheibe (2 Kolben) über Bremsdruckbegrenzer auf HR
<b>Bemerkungen Z7</b>	Hebel r: hydr., auf VR-Scheibe (1 Kolben)
<b>Bemerkungen Z10</b>	09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zulässige Anhängelast 80 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Februar 2004
<b>Bemerkungen Z12</b>	Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Anhängelast 80 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Stützlast 12 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	- Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht)
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Anhängerbetrieb zugelassen