



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA156
Typengenehmigung erteilt	20030912
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040308
Erweiterung TG Positionen	'27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	XPS IL
05 Typ; Variante/Version	DV0F; -/TL, -/SM
06 Vorziffer	VGADV0F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0132
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht oder längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.45
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	3.98
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww MF-9, MC-9
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww MF-9, MC-9
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Motor-/ Getriebegehäuse, beim Stossdämpferhalter
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
35 Länge von	1980
35 Länge bis	2010
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	172
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	255
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54R, 80/90-21 48P; 1.85x21 (a) / 100/80-17 52H/T; 2.50x17 oder 90/90-16 48S; 1.85x16 (b)
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-18 62R, 110/80-18 58P; 2.50x18 (a) / 130/70-17 62H/T; 3.50x17 oder 120/80-16 60S; 2.50x16 (b)
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) -/TL / -/SM
<b>Bemerkungen Z2</b>	35) 2010 mm / 1980 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	37) 1210 mm / 1170 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	39) 330 mm / 320 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) 170 kg / 172 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	45) 250 kg / 255 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	46) v= 95 kg / 100 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	h= 200 kg / 220 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	72) (a) / (b)