



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA171
Typengenehmigung erteilt	20050310
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070501
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Jet Force 125 K11
05 Typ; Variante/Version	A2; AC/JB, AC/JD
06 Vorziffer	VGAA2AC.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0178
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	hinten oben am Rahmen; Sitz anheben und Deckel entfernen
12 Fahrgestellnummer	im Helmloch am Rahmen; Sitz anheben und Deckel entfernen oder vorne am Lenkkopf, unter Deckel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,42
16 Fahrzeug Vmax mech von	112



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FD5S
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj-K
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	16.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1176413800
29 Motorkennzeichen	FD5S
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse neben Stossdämpferhalterung
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild
35 Länge von	1915
35 Länge bis	0



36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	1640
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	233
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 60P; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13 63P; 3.50x13
Bemerkungen Z1	05) Variante "offen" mit 15 kW siehe TG 6PA1 72
Bemerkungen Z3	05/17) AB/JB: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
Bemerkungen Z4	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
Bemerkungen Z6	AB/JD: hydr., Scheibe gelocht, über ABS-Modul auf VR
Bemerkungen Z7	hydr., Scheibe gelocht, auf HR und über ABS-Modul auf VR