



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA179
Typengenehmigung erteilt	20060817
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Satelis 125 K11
05 Typ; Variante/Version	J2; AB/AA
06 Vorziffer	VGAJ2AB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0017
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen; Deckel entfernen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,16
16 Fahrzeug Vmax mech von	112
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FD6S
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	17.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/769272
29 Motorkennzeichen	FD6S
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse neben Stossdämpferhalterung
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. hohes Windschild,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	2152
35 Länge bis	0
36 Breite von	765
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1365
37 Höhe bis	1555
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	447
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	255
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55P; 3.50x14



53 Reifen Felgen	h= 140/60-13 63P; 3.50x13
Bemerkungen Z1	17) Bremssystem ohne ABS
Bemerkungen Z2	Hebel rechts: hydr., Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR
Bemerkungen Z3	Hebel links: hydr., Scheibe gelocht, auf HR
Bemerkungen Z5	Bremssystem mit ABS
Bemerkungen Z6	Hebel rechts: hydr., Scheibe gelocht oder längsgelocht, über ABS-Modul auf VR
Bemerkungen Z7	Hebel links: hydr., Scheibe gelocht, auf HR und über ABS-Modul auf VR