



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA184
Typengenehmigung erteilt	20070412
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	v-clic
05 Typ; Variante/Version	QM50QT-6; -/13
06 Vorziffer	LAEAGZ480.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0368
10 EFKO-Code	3941
10 Hersteller	JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-250014 JINAN / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	QINGQI
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.9
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ttJQ
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1640
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1075



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.00-10 42J, 3.50-10 42J; 2.15x10