



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA204
Typengenehmigung erteilt	20100729
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20170808
Erweiterung TG Positionen	'09/17/44/45/46/72
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Tweet 125
05 Typ; Variante/Version	LW2; A/AA
06 Vorziffer	VGALW2AAA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2013/60*2406
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	unter Sattel, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,4
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	XS1P52QMI-4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. \varnothing e4! ARA-MF 284 SYM,
28 Schalldämpfer 2 Bez	\varnothing e4! ARB-MF 284 SYM
29 Motorkennzeichen	XS1P52QMI-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2000



35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	1604
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	184
44 Leergewicht bis	195
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	270
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	195
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v = 90/80-16 51N; 1.85x16
53 Reifen Felgen	v+h= 110/70-16 52P; 2.50x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: 51G