



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA233
Typengenehmigung erteilt	20200518
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	KISBEE 50
05 Typ; Variante/Version	K1; AE/JA
06 Vorziffer	VGAK1AEJA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2019/129*00012
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	vorne, innen im Fussraum unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Helmfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	B1E40QMB-B
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.6
25 Md. max n	6700
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT 792905 øe2!
29 Motorkennzeichen	B1E40QMB-B
29 Motorkennzeichen	links am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/ww. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1816
35 Länge bis	1855
36 Breite von	665
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1587
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1256
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 2.75x12



53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 2.75x12, 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37B h= 50B
Bemerkungen Z1	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z2	(Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig
Bemerkungen Z4	37) 1130 mm, mit Standard Windschild
Bemerkungen Z5	1587 mm, mit hohem Windschild