



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA243
Typengenehmigung erteilt	20230209
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	TWEET FL 125
05 Typ; Variante/Version	LY2; A/AP
06 Vorziffer	VGALY2AAP.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01614
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	unter Sattel, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,45
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR+HR
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P52QMI-4A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM AR4 øe13!
29 Motorkennzeichen	XS1P52QMI-4A
29 Motorkennzeichen	links am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	725



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	204
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	255
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	175
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 90/80-16; 1.85x16



53 Reifen Felgen

v+h= 110/70-16; 2.50x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 23J h= 49J
