



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA524
Typengenehmigung erteilt	20060215
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080818
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa GTS 250 ABS
05 Typ; Variante/Version	M45; 1/01
06 Vorziffer	ZAPM45101.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2003/77*0306
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,82
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	kombiniertes Bremssystem mit ABS
17 Handbremse Z2	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M451M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	15.7
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	20.1
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM27, SM46, SM49 øe3!ø311!
29 Motorkennzeichen	M451M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Top-Case
35 Länge von	1930
35 Länge bis	0



36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	315
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	238
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62P; 3.00x12
Bemerkungen Z1	17) L= hydr., Scheibe, gelocht oder längsgelocht, komb.
Bemerkungen Z2	über Druckregler auf VR; ABS auf VR
Bemerkungen Z3	R= hydr., Scheibe, gelocht oder längsgelocht, mit ABS