



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA551
Typengenehmigung erteilt	20070507
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20071109
Erweiterung TG Positionen	'14/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 400 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M59; 1/01
06 Vorziffer	ZAPM59101.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0602
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,82
16 Fahrzeug Vmax mech von	140



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben, gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht/längsgelocht
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M474M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	38.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO-Emblem SM32 ϕ e11/e3!
29 Motorkennzeichen	M474M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss/
34 Bes. Ausrüstung Z1	Feststellbremse kombiniert
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Windschild, Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	Kippschutz im Stillstand



35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1255
37 Höhe bis	1870
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	420
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	337
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	445
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P/S; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14 68P/S; 4.50x14
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss VTS Art. 16 (Abstand Doppelrad <460mm)
Bemerkungen Z3	34/37) 1255 mm, mit Windschild normal
Bemerkungen Z4	1580 mm, mit Windschild mittelhoch
Bemerkungen Z5	1870 mm, mit Windschild überhöht; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig