



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA574
Typengenehmigung erteilt	20091118
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 125 Hybrid
05 Typ; Variante/Version	M65; 1/00
06 Vorziffer	ZAPM65100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0555
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	hinten, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	hinten, im Stauraum auf Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M651M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	C
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	16.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM53 øe3!øe11!
29 Motorkennzeichen	M651M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Kippschutz im Stillstand
35 Länge von	2140



35 Länge bis	2180
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1890
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	380
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	425
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	338
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	445
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	275
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 140/60-14 64P; 3.75x14
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad <460mm)
Bemerkungen Z3	34/37) 1385 mm, mit Windschild normal
Bemerkungen Z4	1890 mm, mit Windschild überhöht; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z6	Das Fahrzeug ist mit einem Hybridantrieb ausgerüstet. Der Benzinmotor ist nicht auf der gleichen
Bemerkungen Z7	Antriebswelle wie der Elektromotor/Generator. Beide Motoren können die Antriebsleistung einzeln abgeben.
Bemerkungen Z8	Bei grossem Leistungsbedarf kann der Benzinmotor vom Elektromotor unterstützt werden.
Bemerkungen Z9	Rein elektrisches Fahren ist bis Vmax. 30 km/h möglich.
Bemerkungen Z10	Beim Verzögern wirkt der Elektromotor als Generator und die Schubenergie wird in einer
Bemerkungen Z11	Lithium-Batterie zwischengespeichert.
Bemerkungen Z12	Elektromotor Marke: ELDOR, Typ: - , Leistung: 2.60 kW, Spannung: 400 V AC