



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA577
Typengenehmigung erteilt	20100316
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100518
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21/25/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 300 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M63; 3/01
06 Vorziffer	ZAPM63301.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0761
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,39
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, auf HR
17 Handbremse Z3	Scheiben ww. gelocht/längsgelocht
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M634M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	23.2
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM39, SM48 \varnothing 3! \varnothing e11!
29 Motorkennzeichen	M634M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild,



34 Bes. Ausrüstung Z2	Kippschutz im Stillstand
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	1870
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	425
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	315
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 140/60-14 64P; 3.75x14
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad <460mm)
Bemerkungen Z3	34/37) 1350 mm, mit Windschild normal
Bemerkungen Z4	1590 mm, mit Windschild mittelhoch
Bemerkungen Z5	1870 mm, mit Windschild überhöht; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig