



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA588
Typengenehmigung erteilt	20111223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Typhoon 125
05 Typ; Variante/Version	M70; 1/00
06 Vorziffer	LBMM70100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0484
10 EFKO-Code	3910
10 Hersteller	PIAGGIO FOSHAN MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-528000 Zhangsha Foshan
11 Herstellerplakette	unter der Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	94



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M701M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.8
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8.2
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM58 111
29 Motorkennzeichen	M701M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	302
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12; 3.0x12



53 Reifen Felgen

h= 130/80-12; 3.0x12

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 35J h=56J
