



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA598
Typengenehmigung erteilt	20131011
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa LX 125 3Vie
05 Typ; Variante/Version	M68; 3/03
06 Vorziffer	ZAPM68303.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0547
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links vorne (Helmfach unter Sitz herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, rechts hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	93



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M68AM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.5
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	SM73 D ϕ e1! ϕ e3! ϕ e9! ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	M68AM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschutz, Topcase
35 Länge von	1770
35 Länge bis	0



36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	194
44 Leergewicht bis	206
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-11; 2.50x11
53 Reifen Felgen	h= 120/70-10; 3.00x10
54 Reifen Felgen	Mindest.-Index: v= 45L / r= 54L