



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA655
Typengenehmigung erteilt	20210111
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Beverly 300 hpe
05 Typ; Variante/Version	MD2; 1/00
06 Vorziffer	ZAPMD21.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11684
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, vorne im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	im Handschuhfach unter Abdeckung, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,39
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	127



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD21M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	19
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr MRS53 und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM09 ϕ e1! ϕ e3! ϕ e4! ϕ e8! (e9) (e13)
29 Motorkennzeichen	MD21M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W Topcase
35 Länge von	2125



35 Länge bis	2195
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1685
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	253
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 52P, h= 66P
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1685 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)