



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB111
Typengenehmigung erteilt	20000211
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20030205
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	POLARIS
04 Typ	800 RMK
05 Typ; Variante/Version	???SR8B?(?) / ???SM8B?? / ???N.8C??
06 Vorziffer	4XA..8..... / SN1N.8C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen (Importeur-Plakette)
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, unter orig. transparenter Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,82
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel l= hydr., Scheibe, auf Getriebewelle
21 Motor Marke	POLARIS
21 Motor Typ	S807000A2 / S8070PL8C
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	794
24 Leistung kW	93.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	104.37
25 Md. max n	8000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/800 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	S807000A2 oder
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, oben S8070PL8C auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	sowie Motorraum links und vorn mit
30 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2800
35 Länge bis	3250
36 Breite von	1105
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1200



38 Überhang vorne von	600
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1990
40 Abstand Achse 1-2 bis	2380
41 Spur Achse 1 von	970
41 Spur Achse 1 bis	1005
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	509
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	06) oder 4XAN.8C.....
Bemerkungen Z5	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z6	6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z8	19) Hebel r= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	31) Beleuchtung v= (Fern-/Abblend- + Standlicht), Kennzeichnung: CH 1 0055; Standlicht, mit sep. Schalter (Imp.)
Bemerkungen Z11	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z13	35) 2800mm = mit Raupenlänge 3070mm
Bemerkungen Z14	2900mm = 3390mm
Bemerkungen Z15	2950mm = 3455mm
Bemerkungen Z16	3050mm = 3658mm
Bemerkungen Z17	3150mm = 3835mm
Bemerkungen Z18	3250mm = 3960mm
Bemerkungen Z20	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich