



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB120
Typengenehmigung erteilt	20050201
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	POLARIS
04 Typ	900
05 Typ; Variante/Version	S????8DS??
06 Vorziffer	SN1..8.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen (Importeur-Plakette)
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, unter orig. transparentem Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,82
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Getriebewelle;
17 Handbremse Z2	Hebel links
21 Motor Marke	POLARIS
21 Motor Typ	S2884-8686-P18D
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	866
24 Leistung kW	103.56
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	132.89
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261470
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/1261472 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	S2884-8686-P18D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, am Lüftergehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt. Motorraum links, rechts und vorne
30 Geräuschkämpfung Z2	sowie gegen hinten (Fussausströmer) mit ...
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2900
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1100



36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	150
39 Überhang hinten bis	350
40 Abstand Achse 1-2 von	1930
40 Abstand Achse 1-2 bis	2340
41 Spur Achse 1 von	1000
41 Spur Achse 1 bis	1200
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	324
45 Garantiegewicht von	487
45 Garantiegewicht bis	499
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	Kunststoffräder mit Vollgummibändern	
<b>53 Reifen Felgen</b>	Raupenbreite = 381mm	
<b>Bemerkungen Z1</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug	
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) S??M?8DS? / S??P?8DS?	
<b>Bemerkungen Z4</b>	06) SN1M.8DS..... SN1P.8DS.....	
<b>Bemerkungen Z5</b>	15) 1,48	2,05
<b>Bemerkungen Z6</b>	35) 2900-3100	3250 = mit Raupenlänge 3825 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>		3300 = 4038 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>		3500 = 4216 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	45) 487	499
<b>Bemerkungen Z11</b>	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse	
<b>Bemerkungen Z12</b>	5 Laufräder, 2 Antriebsräder, 4 Spannräder	
<b>Bemerkungen Z14</b>	19) Hebel rechts oder an Armaturenbrett= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (durch Imp. montiert)	
<b>Bemerkungen Z16</b>	30) ... Absorptionsmaterial belegt	
<b>Bemerkungen Z18</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)	
<b>Bemerkungen Z20</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten	
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z24</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich	