



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB222
Typengenehmigung erteilt	20080424
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PGO
04 Typ	G-Max 125
05 Typ; Variante/Version	M2; C1/EU3
06 Vorziffer	RFVM2U3C1.1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0313
10 EFKO-Code	3825
10 Hersteller	MOTIVE POWER INDUSTRY CO LTD, TWN- CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN
11 Herstellerplakette	hinten, im Helmfach; Sattel anheben und Batterieabdeckung entfernen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts im Fussraum am Rahmen; Kunststoffdeckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,4
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	96



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PGO
21 Motor Typ	C1/EU3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.1
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	9.3
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/C5281506 ϕ e4! PGO
29 Motorkennzeichen	C1M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1855
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1365
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	112
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	178
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 120/60-13 55P; 3.00x13



53 Reifen Felgen

H= 130/60-13 60P; 3.50x13
