



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC203
Typengenehmigung erteilt	20110805
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PEDA
04 Typ	Captain 125
05 Typ; Variante/Version	PF; 12/B
06 Vorziffer	ZKBPF12.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0246
10 EFKO-Code	3415
10 Hersteller	PEDA MOTOR S.R.L., I-37100 Verona
11 Herstellerplakette	hinten, an Traverse unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht oder mech. Trommel
17 Handbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	PEDA
21 Motor Typ	152QMI-III
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.6
24 Leistung n	6725
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS und 1/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ce9! HH475
29 Motorkennzeichen	152QMI-III
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2165
35 Länge bis	0
36 Breite von	735



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1365
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	287
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16; 2.50x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16; 2.50x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 27G h= 50G
