



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC209
Typengenehmigung erteilt	20121115
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	PEDA
04 Typ	Scuola
05 Typ; Variante/Version	PE50QT-15; 00/-
06 Vorziffer	ZKBVEAF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0544
10 EFKO-Code	3415
10 Hersteller	PEDA MOTOR S.R.L., I-37100 Verona
11 Herstellerplakette	rechts, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEDA
21 Motor Typ	PE1PE40QMB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.32
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.2
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEDA ϕ e13! HB15A
29 Motorkennzeichen	PE1PE40QMB
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1235
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2 1/2-16; 1.60x16



53 Reifen Felgen

h= 2 3/4-16; 1.85x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 28B h= 46B
