



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PD403
Typengenehmigung erteilt	20250714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PRIKE
04 Typ	XDV 125
05 Typ; Variante/Version	LJ125T-18A; B2/0
06 Vorziffer	LRRTNJP1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2847*16114
10 EFKO-Code	4941
10 Hersteller	NINGBO LONGJIA MOTROCYCLE Co.Ltd, 315301 RC-Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte unter dem Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.85
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	NINGBO
21 Motor Typ	LJ1P52MI-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e9] LONGJIA KS125 S2
29 Motorkennzeichen	LJ1P52MI-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1960
35 Länge bis	0
36 Breite von	780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	231
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	316
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	198
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 110/70-13; 3.00x13

53 Reifen Felgen h= 130/70-13; 3.50x13

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 34J, h= 52J
