



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA609
Typengenehmigung erteilt	20250519
gültig für Importdatum bis	20241230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRT 800 SX
05 Typ; Variante/Version	PAJ; 1/3
06 Vorziffer	LBBP3813.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01191
10 EFKO-Code	4926
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.88
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	288MW-3A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	58.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	4/in Sammelrohr [e13] QJMOTOR PB4-P1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] QJMOTOR PB4-M1
29 Motorkennzeichen	288MW-3A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	950



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1405
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	338
44 Leergewicht bis	362
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	192
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 51Q, h= 63Q
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 68 kW siehe TG 6QA6 04