



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA613
Typengenehmigung erteilt	20250718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250718
Erweiterung TG Positionen	'Korr. Entzugsdatum
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRV 600 V 35 kW
05 Typ; Variante/Version	PD9; 0/1
06 Vorziffer	LBBPC201.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02074
10 EFKO-Code	4926
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.04
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	4V61MS-A
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	561
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	45.5
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/e13 QJMOTOR PC2-P5 + 1/e13 PC2-P6
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e13 QJMOTOR PC2-M3 + 1/e13 PC2-M4
29 Motorkennzeichen	4V61MS-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0



36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	408
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	248
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 180/65-16; 5.00x16
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 44Q, h= 60Q
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 51 kW siehe TG 6QA6 12