



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA624
Typengenehmigung erteilt	20250707
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250730
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRT 900 SX
05 Typ; Variante/Version	PDB; 0/3
06 Vorziffer	LBBPCA03.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02053
10 EFKO-Code	4926
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.69
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	292MX-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	904
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	77.0
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	2/e13 QJMOTOR PCA-P2 + 1/QJMOTOR PCA-S2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e13 QJMOTOR PCA-M1
29 Motorkennzeichen	292MX-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	950



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1405
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	339
44 Leergewicht bis	363
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	192
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 51Q, h= 63Q
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70 kW siehe TG 6QA6 23