



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA639
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRV 600 V2
05 Typ; Variante/Version	PD5; 0/0
06 Vorziffer	LBBPD500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02717
10 EFKO-Code	4926
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.24
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	2V70MS-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	550
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	53.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	4/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QJMOTOR [e13] EX-PD5
29 Motorkennzeichen	2V70MS-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	276
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	384
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 130/90-16; 3.00x16

53 Reifen Felgen

h= 180/65-16; 5.00x16

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 41Q / h= 59Q
