



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA201
Typengenehmigung erteilt	20001017
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010703
Erweiterung TG Positionen	'28
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIEJU
04 Typ	RSE
05 Typ; Variante/Version	RSE; 0/00
06 Vorziffer	VTPRSE000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0040
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.07
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	2.3
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/ in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 0/000.290.0338 mit integr. Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ 0/000.870.0400
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	1855
35 Länge bis	0
36 Breite von	630



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50T, 90/90-16 48S; 1.80x16

53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60T; 1.85x16
