



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA202
Typengenehmigung erteilt	20010131
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RIEJU
04 Typ	RR
05 Typ; Variante/Version	RR; 02/01 (a), -/03,-/04 (b)
06 Vorziffer	VTPRR02.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0039
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,36
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	2.64
25 Md. max n	3250
26 Abgasreinigung	1/ in VS 0/000.290.0512 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 0/000.290.0512 mit integriertem Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ 0/000.870.0101
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	240
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) -/01: v= 80/90-21 48P; 1.40x21, 1.85x21; / h= 110/80-18 68P/62P; 1.60x15, 1.85x18



53 Reifen Felgen

b) -/03: v= 90/80-17 46S; 2.50x17; / h= 130/70-17 62T/S; 3.50x17

54 Reifen Felgen

b) -/04: v= 100/80-17 52T/S; 2.50x17; / h= 130/70-17 62T/S;
3.50x17
