



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA203
Typengenehmigung erteilt	20040826
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20141002
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	RIEJU
04 Typ	RS2 Matrix
05 Typ; Variante/Version	RS2; 0/02, 0/03
06 Vorziffer	VTPRS20.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt oder gelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, geschlitzt oder gelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6X
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	5.05
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	6.3
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	1/ in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e11*0/000.290.7004
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/e11*0/000.870.7000
29 Motorkennzeichen	AM6X
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	aW. Vollverschalung
35 Länge von	1890



35 Länge bis	1910
36 Breite von	725
36 Breite bis	900
37 Höhe von	985
37 Höhe bis	1150
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	1310
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	192
45 Garantiegewicht von	310
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-17 46S; 2.50x17 / 100/80-17 52S; 2.50x17 / 110/80-17 57S; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16 60T; 2.50x17 / 130/70-17 62S; 2.50x17 / 130/80-17 65S; 3.50x17
Bemerkungen Z1	05) Version 02 / Version 03
Bemerkungen Z2	34) mit Vollverschalung / ohne Vollverschalung
Bemerkungen Z3	44) 192 kg / 186 kg