



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA208
Typengenehmigung erteilt	20171019
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	RIEJU
04 Typ	MRT50
05 Typ; Variante/Version	MRT3; 0/C , 1/C
06 Vorziffer	VTPMRT3.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00277*00
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	Rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	Rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU 0/000.290.5079 ϕ e11!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/RIEJU 0/000.870.5038 ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2015
35 Länge bis	2150



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-13 ; 2,75x17 / 90/100-19 ; 1,85x19 / 80/90-21, 90/90-21 ; 1,85x21
53 Reifen Felgen	h= 120/90-16 ; 2,5 x16 / 130/70-17, 130/80-17 ; 3,5x17 / 110/80-18 ; 2,5x18
54 Reifen Felgen	min. Index: v=30B / h=54B
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) MRT3; 0/C / MRT3; 1/C
Bemerkungen Z3	35) 2110-2150 / 2015
Bemerkungen Z4	37) 1145-1165 / 1080