



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA210
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20260416
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber, Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	RIEJU
04 Typ	Tango
05 Typ; Variante/Version	TGE4; 0/0
06 Vorziffer	VTPTGE400.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00264
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,33
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht auf HR,
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR,
18 Fussbremse Z2	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	ZONGSEHEN
21 Motor Typ	ZS156
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkung
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU [e11]0/000.870.8302
29 Motorkennzeichen	ZS156FMI-2A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer



33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1990
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	99
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	201
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/100-19 ; 1.85x19 / 100/80-17 ; 2.5x17
53 Reifen Felgen	h= 120/90-16 ; 2.5x16 / 130/70-17 ; 3.5x17
54 Reifen Felgen	min. Index: v=32K / h=54K
Bemerkungen Z1	26) 1/in Sammelrohr RIEJU [e11]0/000.290.8020 ; 1/in HS