



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA216
Typengenehmigung erteilt	20201105
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20260416
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber, Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	RIEJU
04 Typ	MRT 125 AC
05 Typ; Variante/Version	MRT4; 2/D
06 Vorziffer	VTPMRT42D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-2016/1825*00252
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR+VR
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS152FMI-5P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	6100
26 Abgasreinigung	1/in HS und 2/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU 870.6009 [e11]
29 Motorkennzeichen	ZS152FMI-5P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2070
35 Länge bis	2150



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	1405
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/90-21; 1.85x21 / 100/80-17; 2.75x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 110/80-18; 2.50x18 / 130/70-17, 130/80-17; 3.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=32K, h=54K