



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA229
Typengenehmigung erteilt	20260213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	RIEJU
04 Typ	Aventura 125
05 Typ; Variante/Version	AVU3; 0/E
06 Vorziffer	VTPAVU30E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16585
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	unten, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Rahmenunterzug
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.92
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	101



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z2	ABS
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS158MI-2P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.9
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/ RIEJU E4315 [e9] [e19] +1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU S4301 [e9] [e19]
29 Motorkennzeichen	ZS158MI-2P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0



36 Breite von	858
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1377
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	308
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-18; 18x2.15
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80-17; 17x3.00
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 33K, h= 51K