



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA309
Typengenehmigung erteilt	20090226
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20141001
Erweiterung TG Positionen	'29/54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Bullet EFI
05 Typ; Variante/Version	Bullet; Electra, Classic
06 Vorziffer	ME3CK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0134
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,11+2,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	132



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel oder
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	ROYAL-ENFIELD
21 Motor Typ	UCE 500 EFI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	20.3
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	41.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE 571135 øe11!
29 Motorkennzeichen	?US5F???????? oder
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	U5S5F????????? vor Motornummer, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
35 Länge von	2160



35 Länge bis	2200
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	500
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-19, 3.25-19 52S; 1.85x19, 2.00x19, 2.15x19 Stahlspeichenrad
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/90-19, 3.50x19, 100/90-19 57S; 2.15x19, 2.50x19 Stahlspeichenrad
<b>54 Reifen Felgen</b>	h= 110/80-18; 2.50x18
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Electra EFI / Electra Classic EFI
<b>Bemerkungen Z2</b>	Classic EFI
<b>Bemerkungen Z4</b>	51) Classic EFI= ww. v= 90/90-18 51S; 1.85x18 Stahlspeichenrad
<b>Bemerkungen Z5</b>	h= 110/80-18 58S; 2.5x18 Stahlspeichenrad
<b>Bemerkungen Z7</b>	Zuordnung i-A - Räder
<b>Bemerkungen Z8</b>	15) 2,11 / 2,24
<b>Bemerkungen Z9</b>	51) 18"-Räder / 19"-Räder