



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA312
Typengenehmigung erteilt	20150617
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20161101
Erweiterung TG Positionen	'51/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Bullet EFI
05 Typ; Variante/Version	Bullet; A/-, B/-
06 Vorziffer	ME3CK..T5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*0134
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,11+2,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	132



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel oder
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR;
17 Handbremse Z3	Hebel rechts
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR; Pedal
21 Motor Marke	ROYAL-ENFIELD
21 Motor Typ	UCE 500 EFI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	20.3
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	41.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11! RE 571135
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links oben am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	2200



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-18; 1.85x18 / 3.25-19, 90/90-19; 1.85x19, 2.15x19
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18; 2.50x18 / 3.50-19, 90/90-19, 100/90-19; 1.85x19, 2.15x19, 2.50x19
54 Reifen Felgen	120/80-18; 2.50x18
Bemerkungen Z1	04) Bullet Electra EFI / Bullet Electra Classic EFI
Bemerkungen Z2	Bullet Classis EFI
Bemerkungen Z4	29) UCE500EFI oder U5S5F???
Bemerkungen Z6	51) Classic EFI= ww. v= 90/90-18; 1.85x18 Stahlspeichenrad
Bemerkungen Z7	h= 110/80-18; 2.5x18 Stahlspeichenrad
Bemerkungen Z9	Zuordnung i-A - Räder
Bemerkungen Z10	15) 2,11 / 2,24
Bemerkungen Z11	51) 18"-Räder / 19"-Räder alle Felgen mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z12	Mindest-Index: v= 52N, h= 56N