



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA314
Typengenehmigung erteilt	20170406
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Bullet(?)EFI
05 Typ; Variante/Version	Bullet; 1/1, 1/3
06 Vorziffer	ME3CKE.T5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00246
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,26
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	128
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR;
17 Handbremse Z2	Hebel rechts
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR;
18 Fussbremse Z3	Pedal
21 Motor Marke	ROYAL-ENFIELD
21 Motor Typ	UCE 500 EFI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	20.3
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	41.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr RE 572066 + 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ϕ e11! RE 571292 oder ϕ e11! RE 576131
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-19; 1.85x19
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18; 2.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 52M, h= 58M
Bemerkungen Z1	04) Bullet Classic EFI / Bullet EFI
Bemerkungen Z2	05) 1/1 / 1/3
Bemerkungen Z3	06) ME3CKECT5..... / ME3CKEDT5.....
Bemerkungen Z5	29) UCE500EFI oder U5S5F???