



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA321
Typengenehmigung erteilt	20190905
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201028
Erweiterung TG Positionen	'27/37/44/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Interceptor
05 Typ; Variante/Version	Continental GT 650-1; 1/2
06 Vorziffer	ME3CNEHT6.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-168/2013*00017
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenrohr, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	164



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR;
17 Handbremse Z2	Hebel rechts
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR;
18 Fussbremse Z3	Pedal
21 Motor Marke	ROYAL ENFIELD
21 Motor Typ	P1-648
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	648
24 Leistung kW	34.9
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	52.3
25 Md. max n	5150
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	P1-648
29 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2119
35 Länge bis	0



36 Breite von	788
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1145
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1398
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	288
44 Leergewicht bis	295
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 56H, 2.5x18 Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h= 130/70-18 63H, 3.5x18 Stahlspeichenrad
54 Reifen Felgen	min LI: v= 39R / h= 63R
Bemerkungen Z1	04) Interceptor INT 650
Bemerkungen Z3	26) 2/im Auspuffrohr RE576277 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$ + RE576278 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$ + 2/in HS
Bemerkungen Z5	27) ww. 1/RE576254 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$ + 1/RE576061 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$ oder
Bemerkungen Z6	1/RLX00455 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$ + 1/RLX00456 $\phi_{e5!/\phi_{e11!}}$