



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA326
Typengenehmigung erteilt	20210722
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220819
Erweiterung TG Positionen	'05/26/27/Bem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Meteor
05 Typ; Variante/Version	Meteor; 1/E?, 1/F?
06 Vorziffer	ME3DJEMT5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00021
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oben am Rahmenrohr, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR
21 Motor Marke	ROYAL ENFIELD
21 Motor Typ	J1-349
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	349
24 Leistung kW	14.87
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	27.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/vor HS siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE11! siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	J1-349
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	845



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1310
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	282
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 (57P), 100/90-19 (57V); 2.15x19



53 Reifen Felgen	h= 140/70-17 (66P), 140/70-17 (66H); 3.50x17			
Bemerkungen Z2	Zuordnung			
Bemerkungen Z3	05) 1/E1	/ 1/E2	/ 1/E3 (mit Windschutz)	/ 1/E4 (mit Windschutz)
Bemerkungen Z4	26) RLX00083 RLX00844	/ RLX00844	/ RLX00083	/
Bemerkungen Z5	27) RLX00395 RLX00395	/ RLX00395	/ RLX00395	/
Bemerkungen Z6	37) 1130-1215	/ 1130-1215	/ 1310	/ 1310
Bemerkungen Z9	05) 1/F1	/ 1/F2	/ 1/F3 (mit Windschutz)	/ 1/F4 (mit Windschutz)
Bemerkungen Z10	26) RLX00914 ww. RLX00050 / RLX01315 ww. RLX01306 / RLX00914 ww. RLX00050 / RLX01315 ww. RLX01306			
Bemerkungen Z11	27) RLX01295 RLX01295	/ RLX01295	/ RLX01295	/
Bemerkungen Z12	37) 1130-1250	/ 1130-1215	/ 1310	/ 1310