



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA608
Typengenehmigung erteilt	20091231
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110616
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	REGAL-RAPTOR
04 Typ	Spyder 350
05 Typ; Variante/Version	DD350E-6; 00/02
06 Vorziffer	LFUE4RLF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1467
10 EFKO-Code	3939
10 Hersteller	LIFENG GROUP CO. LTD, R.C. 325060 Zhejiang P.R. China
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	REGAL-RAPTOR
21 Motor Typ	DD262MP
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	320
24 Leistung kW	17
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	24
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	4/je 1 in Auspuffrohr vor HS und je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! LIFENG III
29 Motorkennzeichen	DD262MP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2600
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1850
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	341
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	222
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48H; 1.85x21



53 Reifen Felgen

h= 160/80-16 75H; 3.50x16
