



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA609
Typengenehmigung erteilt	20100603
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	REGAL-RAPTOR
04 Typ	Bobber 350
05 Typ; Variante/Version	DD350E-2; -/-
06 Vorziffer	LFUE4RLB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2497
10 EFKO-Code	3939
10 Hersteller	LIFENG GROUP CO. LTD, R.C. 325060 Zhejiang P.R. China
11 Herstellerplakette	links, an Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	REGAL-RAPTOR
21 Motor Typ	DD262MP
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	320
24 Leistung kW	16
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	24
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/im Rohr vor HS + 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! LIFENG II
29 Motorkennzeichen	DD262MP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2400
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1670
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	241
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	160
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v: 80/90-21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h: 160/80-16; 3.75x16



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 33L h= 44L
