



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA901
Typengenehmigung erteilt	20101021
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140730
Erweiterung TG Positionen	'45
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	RHON
04 Typ	Tha Heist 250
05 Typ; Variante/Version	LH250; -/-
06 Vorziffer	L4YPCANO.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2536
10 EFKO-Code	4706
10 Hersteller	QINGQI GROUP NINGBO RHON CO. LTD., RC-315324 Cixi City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, hinter Lenkkopf am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	RHON
21 Motor Typ	167FMM-M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	229
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	21.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr vor HS und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RHON LH250-002 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	167FMM-M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1045
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	207
45 Garantiegewicht bis	280
46 Achsgarantie v von	250
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.5x21 Mindest-Index 60L



53 Reifen Felgen

h= 130/80-18; 3.5x18 Mindest-Index 66L
