



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RB201
Typengenehmigung erteilt	20120518
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	RIDELEC
04 Typ	e-box
06 Vorziffer	LZBTWAE0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2518
10 EFKO-Code	4745
10 Hersteller	SANYOU HOLDING GROUP YINYOU, RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, rechts vorne am Rahmen (unter Deckel)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1:00
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., gelochte Scheibe; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	HR= hydr., gelochte Scheibe; Hebel links
21 Motor Marke	QUANSHUN
21 Motor Typ	H2-4000W
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	72V / 4000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Top-Case hinten
35 Länge von	1930
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	189
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	120
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 2.50-12
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50-13
54 Reifen Felgen	Mindest.-Index: v= 20G / h= 35G
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 28.5 kg