



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RB703
Typengenehmigung erteilt	20210422
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	REDMOTO
04 Typ	400RX
05 Typ; Variante/Version	RMH; 400RX/2M
06 Vorziffer	ZM7RMH4X0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00182
10 EFKO-Code	3442
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,14+2,93
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	116
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitz
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitz
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE07E4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	413
24 Leistung kW	14.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	27.2
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/ in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! RMH CRF SL + 1/øe13! RMH CRF SR
29 Motorkennzeichen	PE07E4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2210
35 Länge bis	2300
36 Breite von	825



36 Breite bis	835
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	215
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	120
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15/51) Übersetzung 2,93 (41/14)
Bemerkungen Z2	v=110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 3.50x17
Bemerkungen Z3	h=140/70-17 66H, 150/60-17 66H, 160/60-17 69H; 4.25x17 - 4.50x17
Bemerkungen Z5	Übersetzung 3,14 (44/14)
Bemerkungen Z6	v= 90/90-21 54M/R, 80/100-21 51M/R; 1.60x21
Bemerkungen Z7	h=120/80-19 63R/65M, 140/80-19 71R; 2.15x19
Bemerkungen Z8	h=120/80-18 62P, 120/90-18 65M, 120/90-18 65R, 140/80-18 70M/R; 2.15x18