



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA102
Typengenehmigung erteilt	19990603
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	105
02 Fahrzeugsuart	Seitenwagen
04 Marke	SIDE BIKE
04 Typ	Renaissance XVZ
05 Typ; Variante/Version	SBR-4YP
06 Vorziffer	SBR4YP.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	2058
10 Hersteller	SIDE-BIKE, F-38690 COLOMBE
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, hinter Werkzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,30
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
17 Handbremse Z2	1 Scheibe geschlitzt auf SW-Rad;
17 Handbremse Z3	sep.Bremszange
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR und
18 Fussbremse Z2	sep. Bremszange
18 Fussbremse Z3	1 Scheibe geschlitzt auf SW-Rad;
19 Feststellbremse	keine
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4YP
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1294
24 Leistung kW	54.2
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	109.7
25 Md. max n	3500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/4WY-1 = links als Einheit
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/4WY-2 = rechts als Einheit
29 Motorkennzeichen	4YP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	keine
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Frontscheibe



35 Länge von	2475
35 Länge bis	0
36 Breite von	1990
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1445
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	525
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	750
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>52 Reifen Felgen</b>	VR= 150/80-16 71H 3.50x16 LM-Integral
<b>53 Reifen Felgen</b>	HR= 150/90-15 74H 4.00x15 LM-Integral
<b>54 Reifen Felgen</b>	SW= 155/80R13 79T 5.00x13 Stahl
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) hydr. Hilfslenkung auf Seitenwagenrad
<b>Bemerkungen Z3</b>	17/18) mit komb. Stahlflex-/Gummileitungen oder nur Stahlflex-Leitungen
<b>Bemerkungen Z5</b>	27/28) Austritt d=17mm; alle
<b>Bemerkungen Z7</b>	31) Anzahl Plätze max. 4
<b>Bemerkungen Z8</b>	Standlicht/Richtungsblinkerkombination an Seitenwagen HELLA K23269