



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA103
Typengenehmigung erteilt	19990726
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	105
02 Fahrzeugsart	Seitenwagen
04 Marke	SIDE BIKE
04 Typ	Kyrnos XJ 900
05 Typ; Variante/Version	SBK-4KM
06 Vorziffer	SBK4KM.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	2058
10 Hersteller	SIDE-BIKE, F-38690 COLOMBE
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, oben auf Hinterradkotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2.91
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR und
17 Handbremse Z2	1 Scheibe (geschlitzt), auf Seitenwagenrad
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR und 1 Scheibe
18 Fussbremse Z2	sep. Bremszange
18 Fussbremse Z3	(geschlitzt), auf Seitenwagenrad
19 Feststellbremse	keine
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4KM
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	892
24 Leistung kW	65.8
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	83.5
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4KM-1= links und 1/4KM-2= rechts
29 Motorkennzeichen	4KM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	keine
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpit-Verschaltung
35 Länge von	2550
35 Länge bis	0



36 Breite von	1770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1290
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	470
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	690
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>52 Reifen Felgen</b>	VR/SW= 155/65R13 145/70R13 175/60R13 175/50R13; 5x13 ET40 LM-Integral
<b>53 Reifen Felgen</b>	HR= 165/60R14 165/65R14; 4 1/2x14 Stahl
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) Lenkung: Nabenlenkung auf VR + Achsschenkellenkung auf Seitenwagenrad
<b>Bemerkungen Z3</b>	17/18) mit komb. Stahlflex-/Gummi-Leitungen oder nur Stahlflex-Leitungen
<b>Bemerkungen Z5</b>	31) Standlicht/Richtungsblinkerkombination an Seitenwagen HELLA K23269
<b>Bemerkungen Z6</b>	Kotflügelverlängerung an HR und Kotschutzlappen am Seitenwagen erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	Anzahl Plätze: max. 4; v= 1